

## 電腦週邊規格表

項次	購置名稱	規格	單位	數量
1	投影機	1. 高亮度 4000 ANSI 流明，可在明亮的會議室中投影 2. 15,000:1 超高對比度演示文稿和銳利的文字 3. 解析度達到最大 WUXGA (1920 x1200) 4. 6 段 (RGBYCW) 色輪改進和生動的色彩再現 5. 通過 DLP® Link™ 和 HDMI v.1.4 3D Ready 6. 2 瓦音訊揚聲器和音訊輸入輸出連接埠的音訊 7. 安靜的操作與低 28dB (Eco 模式下) 雜訊 8. 頂級雙面的燈罩為簡單的燈拆卸和安裝 9. 多語言 OSD (螢幕顯示) 功能表 10. 環保與小於 0.5 w 的電源在待機模式 11. 可攜式和羽量級重量只有 2.6 kg 12. 防盜安全功能包括：Kensington® 安全插槽、安全欄和電源 13. 包含 3.5MM 轉 2RCA 立體聲音源線*2	台	8
2	75 吋多媒體智慧型觸控電視含移動架	有效螢幕尺寸(吋)：75” (+-0.5 吋) 液晶亮度：370cd/m2(含以上) 對比度：4000：1(含以上) 響應時間：8ms(含以上)	台	1

	<p>解析度：3840*2160 Pixel(含以上) 顯示顏色：10bit(含以上) 背光模組：LED 顯示比例：16:9 可視角度(Panel)：178° /178° 光源壽命：一般模式 30,000 小時(含以上)，節 能模式 50,000 小時(含以 上) 工作電壓：AC 100-240V, 50/60Hz 觸摸表面材料：鋼化玻 璃，硬度&gt;H7(含以上)，厚 度 4mm(含以上)，高密合度 玻璃表面技術：Anti- Glare glass 防眩光，透 明度&gt;88%，玻璃霧度 2%~5% 觸控技術：紅外線光學觸 控 觸控點數：20 Points under Windows(含以上)， 10 Points under Android(含以上) 觸控工具：觸控筆或手指 觸控單點掃描時間：≤ 8ms(含以上) 定位精度：1mm(含以上) 通訊接口：USB-A 揚聲器位置：前置 揚聲器功率：15W*2，額定 阻抗 8Ω，響應頻率 220Hz~20kHz， 傳輸範 圍:5M 存儲溫度/濕度： -20° C~60°C/20%~90% 工作溫度/濕度：0°C~40° C/20%~80%</p>	
--	--	--

	<p>智能熱保護器：過熱自動休眠</p> <p>耗電量：最大&lt; 350W，待機狀態 ≤ 0.5W</p> <p>前置輸入端子：</p> <p>HDMI1.4/2.0(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Public) x 2, MICx1</p> <p>後側&amp;底部端子：</p> <p>HDMI1.4/2.0(4K@60Hz*2)x 2, DP1.2(4K@60Hz)x1, VGA(1920x1080@60Hz)x1, Audio inx1, USB(Touch)x4, HDMI out(Support 4k@60Hz, 1920x1080@60Hz) x1, USB2.0(public)x1, USB3.0 (public)x1, USB 2.0 Embeddedx1, RS232x1, RJ45x2, OPS Slots(4K@60Hz)x1, DC 5V-2A out, Line out(Audio Out)x1, SPDIF outx1</p> <p>多媒體文件格式支援：</p> <p>圖片：JPEG, BMP, PNG</p> <p>影片：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MOV, FLV(Support 1080P, 4K HD Decoding)</p> <p>聲音：MP3, M4A, (AAC)</p> <p>內建 Andriod8.0.1 晶片 (含以上), 快存記憶體 3GB(含以上), 儲存記憶體 16GB(含以上)</p> <p>雙系統支援 - Windows / Android, 白板模式、畫面共享、預覽訊號、前置喇叭、HDMI 輸出、2.4 / 5G 雙頻無線投影</p>	
--	---	--

		(支援 Android、iOS、Windows、Mac、Chrome OS 任一作業系統鏡像顯示，可同時提供 4 台裝置進行鏡射，且 Windows/mac 全屏鏡射時可無線回控電腦)、定時開關機、USB 直接讀檔、USB 3.0 攝影機支援、隨機附遙控器、白板軟體等含移動架		
3	智慧型數位白板(開合式)	<p>a. 顯示：</p> <p>(1)顯示技術：液晶屏(16:9)</p> <p>(2)顯示尺寸：≥85.6 英寸，A 規無亮點面板</p> <p>(3)顯示解析度：3840(H)×2160(V)；亮度：≥400 cd/m<sup>2</sup>；對比度：≥4000：1</p> <p>b. 雙層嵌入式推拉白板：</p> <p>(1)規格尺寸：4500mm*1345mm(含)以上(需根據 e 化設備(觸控式液晶顯示器)實際尺寸而定)。</p> <p>(2)書寫板面：面板為厚度 ≥0.3mm 的綠板或白板，沒有明顯眩光，易寫易擦。四片式(雙開)書寫板尺寸 1316mm(65/75 吋)/1190mm(86 吋)*1209mm。</p> <p>(3)背板：採用整張鍍鋅板(具防銹之熱鍍鋅鋼板)，厚度 ≥0.22mm。</p> <p>包含整合安裝施工及原有黑板拆除清運。</p>	1	台